

# AVVIAMENTO E SERVIZI DI BORDO



## NAUTILUS

Le batterie appositamente studiate per l'impiego nautico d'altura, con elevate capacità, per garantire la perfetta alimentazione di tutti i servizi di bordo.

## NAUTILUS GOLD

- > Ottima resistenza ai cicli di carica e scarica.
- > La morsettiera esterna garantisce l'aggancio sicuro.
- > Cassetta in legno per le applicazioni tradizionali, in polipropilene per le più moderne.

# NAUTILUS

## GAMMA BATTERIE

| Tipo                   | Tensione v | Capacità a 20 h (ah) | Riserva capacità min. (minuti) | Intensità scarica rapida a -18°C A (EN) | Polo (+) | Lungh. (mm) L1* L | Largh. (mm) | Alt. (mm) | Peso Btr (+acido) kg | Angolo di inclinazione gradi (°) | Tipo poli   |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>NAUTILUS GOLD</b>   |            |                      |                                |   |          |                   |             |           |                      |                                  |             |
| CASSETTA POLIPROPILENE |            |                      |                                |   |          |                   |             |           |                      |                                  |             |
| NG-1                   | 12         | 220                  | 350                            | 950                                     | SX       | 450 395           | 395         | 280       | 71,0                 | 60                               | morsettiera |
| NG-2                   | 12         | 280                  | 450                            | 1150                                    | SX       | 450 395           | 395         | 280       | 79,1                 | 60                               | morsettiera |
| CASSETTA LEGNO         |            |                      |                                |   |          |                   |             |           |                      |                                  |             |
| NG-3**                 | 12         | 240                  | 390                            | 950                                     | DX       | 635 585           | 275         | 315       | 63,5                 | 60                               | morsettiera |
| NG-6**                 | 12         | 320                  | 510                            | 1450                                    | DX       | 560 505           | 400         | 290       | 109,7                | 60                               | morsettiera |

\* L1: lunghezza comprensiva della morsettiera

\*\* Batteria posta ad esaurimento



# SERVIZI DI BORDO

## MULTICRAFT

La gamma MULTICRAFT è composta da batterie ad uso SEMISTAZIONARIO, ideali per l'alimentazione dei servizi di bordo ed i carichi elettrici.

- > Maggiore riserva di capacità grazie alle piastre a spessore maggiorato.
- > Elevata resistenza ai cicli di carica e scarica

| Tipo              | Tensione v | Capacità a 20 h (ah) | Riserva capacità min. (minuti) | Intensità scarica rapida a -18°C A (EN) | Polo (+) | Lungh. (mm) L1* L | Largh. (mm) | Alt. (mm) | Peso Btr (+acido) kg | Angolo di inclinazione gradi (°) | Tipo poli |
|-------------------|------------|----------------------|--------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>MULTICRAFT</b> |            |                      |                                |   |          |                   |             |           |                      |                                  |           |
| 95804             | 12         | 105                  | 138                            | 500                                     | DX       | 349               | 175         | 235       | 26,59                | 60                               | conici    |
| 96002             | 12         | 125                  | 179                            | 600                                     | DX       | 349               | 175         | 290       | 24,00                | 60                               | conici    |
| 91801             | 6          | 240                  | 360                            | 900                                     | DX       | 244               | 190         | 275       | 30,00                | 60                               | conici    |
| 95602             | 12         | 80                   | 98                             | 600                                     | DX       | 278               | 175         | 190       | 19,53                | 60                               | conici    |
| 95803             | 12         | 95                   | 138                            | 800                                     | DX       | 353               | 175         | 190       | 24,76                | 60                               | conici    |